

# MICROPHONE/ WIRELESS MICROPHONE



## BFA MICRO KHÔNG DÂY BFAUDIOPRO K-308PRO

**Mô tả:**

- K-308Pro là 1 dòng micro không dây thuộc phân khúc cao cấp của BFAudioPro
- Đây là sự lựa chọn tuyệt vời cho các sự kiện lớn nhỏ cần độ ổn định cao về sóng RF trong môi trường nhiều vật cản và micro làm việc khoảng cách xa ( trên 300m)
- Thiết kế sang trọng và lịch lãm kết hợp chất âm chi tiết và đầy đặn của K-308Pro mang lại cảm giác tự tin & an tâm cho người sử dụng
- Đạt tiêu chuẩn hợp quy của cục tần số vô tuyến điện Việt Nam.

RECEIVER (Hộp thu sóng)	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Carrier Wave Frequency range	610MHz--670MHz
Frequency Oscillation Mode	PLL module locked loop design
Channels	200CH
Frequency Responses	60Hz---15KHz
Working distance	300m
Frequency Space	250KHz
Band Width	57MHz
Carrier Wave stability	±10PPm10KHz
Image Interference Ratio	>80dB
S/N Ratio	>110dB(1KHz-A)
Sensitivity	-106dBm(12dB S/NAD)
T.H.D. (1KHz)	<1%,@1kHz
AF Output Impedance	2.2kΩ
Audio Output Level	+12dB
Mute	Mute & locked loop circuit
Display	LCD
Operations Voltage	12V -18V DC
Output Connector	1 XLR Balanced Socket Unbalance TRS.e56.3mm Socket

HANDHELD TRANSMITTER (Tay mic rời)	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Carrier Wave Frequency range	610MHz--670MHz
Channels	200CH
Band Width	57MHz
Working distance	300m
Dynamic Range	>110dB Stability ±0.005°/o
Frequency Deviation	±48KHz
Power Consumed	120mA@3V
Battery	UM3.AA 1.5v X2
Display	LCD

HEADSET TRANSMITTER (Micro cài đầu)	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Carrier Wave Frequency range	610MHz--670MHz
Channels	200CH
Band Width	57MHz
Working distance	100m
Dynamic Range	>110dB Stability ±0.005°/o
Frequency Deviation	±48KHz
Power Consumed	120mA@3V
Battery	UM3.AA 1.5v X2
Display	LCD

**Ứng dụng :**

MICRO KHÔNG DÂY BFAUDIOPRO K-308PRO được thiết kế đặc biệt để cài đặt nhanh chóng, lý tưởng cho các khu vực đông người, cần sự ổn định song micro và âm thanh sạch chi tiết như :  
 Sân khấu biểu diễn, bar, phòng trà chuyên nghiệp  
 Các công ty cho thuê phòng họp trực tuyến , trung tâm hội nghị